

# Электрические бойлеры Bosch (накопительные водонагреватели)

Tronic 1000 T  
Tronic 4000 T  
Tronic 7000 T  
Tronic 2000 M



# Электрические бойлеры Bosch Tronic

## Серия Tronic 1000 T

- Индикатор температуры
- Покрытие бака из стеклокерамики
- Магниевый анод
- Изоляция 18 мм из высокоплотного пенополиуретана
- Толщина стенки металла 2 мм
- Фланец для ревизии и технического обслуживания
- В комплекте: предохранительный клапан, крепления, электрический кабель со штепселем
- Гарантийный срок эксплуатации 5 лет на внутренний бак и 1 год на электрическую часть



Модель	Артикул	Мощность, Вт	Монтаж	Объем, л	Время нагрева от 15 до 65 °С, час	Габариты, мм	Вес (сухой), кг	Стоимость, EUR с НДС
<b>Tronic 1000 T</b>								
ES 030-5 N 0 WIV-B	7736502062	1200	вертикальный	30	1:27	520x350x370	11.8	102
ES 050-5 N 0 WIV-B	7736502063	1500	вертикальный	50	1:56	790x350x370	17.7	106
ES 075-5 N 0 WIV-B	7736502064	2000	вертикальный	75	2:20	780x440x460	23.8	121
ES 100-5 N 0 WIV-B	7736502065	2000	вертикальный	100	2:55	930x440x460	24.0	133



# Электрические бойлеры Bosch Tronic

## Серия Tronic 1000 T



В - 520 мм  
Д - 370 мм

ES 030-1 0 WIV-B  
30 литров  
ТЭН - 1.2 kW



В - 790 мм  
Д - 370 мм

ES 050-1 0 WIV-B  
50 литров  
ТЭН - 1.5 kW



В - 780 мм  
Д - 460 мм

ES 075-1 0 WIV-B  
75 литров  
ТЭН - 2.0 kW



В - 930 мм  
Д - 460 мм

ES 100-1 0 WIV-B  
100 литров  
ТЭН - 2.0 kW



# Электрические бойлеры Bosch Tronic

## Серия Tronic 4000 T / 7000 T

- Механическое (4000 T) или электронное (7000 T) управление
- Покрытие бака из стеклокерамики
- Магниевый анод
- Летний режим и антибактериальный режим
- Изоляция 32 мм из высокоплотного пенополиуретана
- Фланец для ревизии и технического обслуживания
- В комплекте: предохранительный клапан, крепления, электрический кабель со штепселем
- Гарантийный срок эксплуатации 5 лет на внутренний бак и 1 год на электрическую часть



Модель	Артикул	Мощность, Вт	Монтаж	Объем, л	Время нагрева от 15 до 65 °С, час	Габариты, мм	Вес (сухой), кг	Стоимость, EUR с НДС
<b>Tronic 4000 T</b>								
ES 060-5 M 0 WIV-B	7736502066	2000	вертикальный	60	1:45	640x470x485	20.0	126
ES 075-5 M 0 WIV-B	7736502067	2000	вертикальный	75	2:20	766x470x485	22.5	137
ES 100-5 M 0 WIV-B	7736502068	2000	вертикальный	100	2:55	914x470x485	25.8	158
ES 120-5 M 0 WIV-B	7736502069	2000	вертикальный	120	3:30	1063x470x485	29.3	182
ES 150-5 M 0 WIV-B	7736502070	2000	вертикальный	150	4:21	1285x470x485	35.0	204

# Электрические бойлеры Bosch Tronic

Модель	Артикул	Мощность, Вт	Монтаж	Объем, л	Время нагрева от 15 до 65 °С, час	Габариты, мм	Вес (сухой), кг	Стоимость, EUR с НДС
<b>Tronic 7000 T</b>								
ES 075-5 E 0 WIV-B	7736502071	2000	вертикальный	75	2:20	766x470x485	22.5	181
ES 100-5 E 0 WIV-B	7736502072	2000	вертикальный	100	2:55	914x470x485	25.8	198



## Серия Tronic 4000 T / 7000 T



ES 075-5 E

ES 100-5 E



ES 120-5 M

ES 150-5 M

# Электрические бойлеры Bosch Tronic

## Серия Tronic 4000 T

- Стеклокерамическое покрытие бака
- Капиллярный термостат
- Высокоэффективная термоизоляция 32 мм из высокоплотного полиуритана
- Толщина стенки металла 2 мм
- Влагозащищенный выключатель
- Летний режим
- Режим защиты от замерзания



# Электрические бойлеры Bosch Tronic

## Серия Tronic 7000 T



ES 075-5 E

- Электронный термостат с установкой температуры с точностью  $\pm 1$  °C
- Электронный светодиодный дисплей
- Функция тестирования магниевого анода
- Летний режим и антибактериальный режим
- Режим защиты от замерзания
- Система самодиагностики с индикацией ошибок



ES 100-5 E






# Электрические бойлеры Bosch Tronic

## Серия Tronic 2000M

- Подключения из нержавеющей стали
- Покрытие бака из стеклокерамики
- Магниевый анод
- Летний режим и антибактериальный режим
- Режим защиты от замерзания
- Изоляция из высокоплотного пенополиуретана
- Фланец для ревизии и технического обслуживания
- Предохранительный клапан
- Возможность установки над или под мойкой
- Гарантийный срок эксплуатации 5 лет на внутренний бак и 1 год на электрическую часть



-  ANTIFREEZE Protection
-  SUMMER mode
-  WINTER mode
-  ANTIBACTERIAL mode



Модель	Артикул	Мощность, Вт	Монтаж	Объем, л	Время нагрева от 15 до 65 °С, час	Габариты, мм	Вес (сухой), кг	Стоимость, EUR с НДС
ES 015-5 M 0 WIV-T	7736502059	1500	под мойкой	15	0:35	408x312x368	8.3	88
ES 015-5 M 0 WIV-B	7736502061	1500	над мойкой	15	0:35	408x312x368	8.3	88

